

Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - mDP Konverter für MacBook - Weiß

Produkt-ID: MDP2VGDVHDW



Der MDP2VGDVHDW-Mini-DisplayPort-auf-VGA-, DVI- oder HDMI-Konverter bietet eine 3-in-1-Lösung für den Anschluss einer Mini-DP-Videoquelle (z. B. eines Ihrer MacBook®- oder Microsoft® Surface™ Pro-Geräte mit mDP) an ein VGA-, DVI- oder HDMI-Display. Damit ist der Konverter eine hervorragende Plug-and-Play-Lösung für unterwegs oder BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro.

Sie können in jeden Konferenzraum eintreten und sofort eine Verbindung herstellen, selbst wenn Sie nicht wissen, welche Verbindungsanschlüsse verfügbar sind. Der MDP2VGDVHDW maximiert die Audio/Video-Konnektivität Ihres MacBook® durch drei verschiedene Ausgänge in einem einzigen kompakten Adapter.

Der 3-in-1-Konverter ist mit Intel® Thunderbolt kompatibel, wenn er direkt an einen entsprechenden DisplayPort over Thunderbolt-E/A-Port angeschlossen wird. Und da das Konverterkabel Videoauflösungen bis zu 1920x1200/1080p unterstützt, können Sie ohne Abstriche an die Videoqualität eine Mini DisplayPort-Videoquelle in VGA, HDMI oder DVI konvertieren.

Der Mini DisplayPort-Konverter benötigt kein Netzteil und maximiert die Mobilität, da er einfach in der Laptoptasche mitgeführt werden kann, sehr leicht ist und nur wenig Platz benötigt.

Der MDP2VGDVHDW kommt in elegantem Weiß und passt hervorragend zu MacBook® Pro oder MacBook Air®. Er wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie und kostenloser lebenslanger technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Führen Sie den Adapter unterwegs mit, um praktisch jedes Display anzuschließen.
- Schließen Sie Ihr BYOD-Laptop/Ultrabook im Büro an ein bereitgestelltes HDMI-, DVI- oder VGA-Display an
- Schließen Sie ein DVI-, VGA- oder HDMI-Display als Zweitmonitor an Ihr Mini DisplayPort-Laptop an

Merkmale


- 3-in-1-Adapter - mDP auf: VGA, DVI, HDMI
- Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200/1080p
- Plug and Play-Installation
- Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können
- Geringer Platzbedarf
- Tragbares, leichtes Design
- Elegantes weißes Design

Hardware

Garantiebestimmung	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
	Passiv
AV-Eingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang	DVI-D - Single-Link
	HDMI - 1.4
	VGA
Audio	Ja

Leistung

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
-----------------------------------	------------------



Max. Analogauflösungen	1920x1200/1080p
Max. Digitalauflösungen	1920x1200/1080p
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	5.1 Surround Sound (abhängig von Videoquelle und Ziel)
	VGA - No Audio Support
	HDMI - 7.1 Channel Audio

Steckverbinder

Steckverbinder A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	HDMI (19-polig)
	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	DVI-D (25-polig)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	<p>Der Videoadapter unterstützt nur jeweils einen Videoausgang gleichzeitig. Wenn mehrere Anschlüsse hergestellt werden, funktioniert nur einer der Ausgänge.</p> <p>Der HDMI-Port ist ein passiver Anschluss.</p> <p>Der DVI-D ist ein passiver Anschluss.</p> <p>Der VGA-Port ist ein aktiver Anschluss.</p> <p>Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling</p>
---------	---

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit	10 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische



Eigenschaften

Farbe	Weiß
Kabellänge	5.9 in [15 cm]
Produktlänge	10.6 in [27 cm]
Produktbreite	1.8 in [45 mm]
Produkthöhe	0.6 in [15 mm]
Produktgewicht	2.0 oz [57 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.3 oz [66 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Mini DisplayPort-auf-HDMI/VGA/DVI-Adapter
	Installationshandbuch

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

