

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC KVM 2G, Servermodul, PS/2 mit Virtual Media

KVM-PS2VM

Übersicht

Lieferzeit Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp Server

Abmessungen

Höhe 1,4 cm

Breite 12,5 cm

Tiefe 12,5 cm

Produktgewicht 0,14 kg

Montagepräferenz No preference

Montagemodus Nicht Rack-montierbar

Konformität

Produktzertifizierungen C-Tick
CE
TAA-Konformität
VCCI Klasse A

Normen FCC Teil 15 Klasse A
ICES-003
UL 60950-1

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb 0...50 °C

Betriebshöhe 0 - 10.000 ft

Relative Luftfeuchtigkeit 5...95 %

Umgebungstemperatur bei Lagerung -10...60 °C

Aufbewahrungshöhe 0,000000000...3048,0000000000 m

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 5...95 %

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Höhe 4,2 cm

VPE 1 Breite 12,9 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

VPE 1 Länge	12,5 cm
VPE 1 Gewicht	0,18 kg
SCC14	10731304286667

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Konform

[EU-RoHS-Deklaration](#)

Weee

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.