

[Startseite](#) » [Produkte](#) » [Leistungsverteiler \(PDU\)](#) » [Basic Rack PDU](#)



## Rack PDU, Basic, Zero U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13

**Part Number:** AP7555A



### Ausgang

Nominelle Ausgangsspannung	230V	
Maximale Stromaufnahme pro Phase	32A	
Ausgangsanschlüsse	(3) IEC 320 C13	
	(6) IEC 320 C19	
Overload Protection	Ja	

### Eingang

Nominelle Eingangsspannung	400V 3PH
Eingangsfrequenz	47 - 63 Hz
Eingangsanschlußart	IEC 309 32A 3P+N+PE
Kabellänge	1.83 Meter
Anzahl der Versorgungsleitungen	1
Acceptable Input Voltage	200-250 VAC
Maximaler Netzstrom	32A

### Abmessungen

Nettogewicht	4.76 KG
Maximale Höhe	927.00 mm

Maximale Breite	55.00 mm
Maximale Tiefe	88.00 mm
Versandgewicht	6.26 KG
Versandhöhe	1067.00 mm
Versandbreite	298.00 mm
Versandtiefe	83.00 mm
Farbe	Schwarz

#### Umgebung

Betriebsbedingungen	-5 - 60 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	5 - 95%
Operating Elevation	0-3000 Meter
Lagerungstemperatur	-25 - 65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Storage Elevation	0-15000 Meter

#### Conformance

Begutachtung	CE,GOST,VDE
Standardgarantie	2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Konformität zu Umweltnormen	RoHS

\*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können variieren.

[Copyright](#) © American Power Conversion Corp., all rights reserved