

USB-C™ Multiport Adapter - 4-in-1 - Aluminium - 4K 60Hz - Space Gray / Schiefergrau

Produkt-ID: CDPVDHMDP2G



Mit diesem tragbaren USB-C™-Multiport-Videoadapter können Sie Ihren USB Typ-C-Laptop an ein VGA-, DVI-, HDMI®- oder Mini DisplayPort-Display (mDP) anschließen.

Mit einem 4-in-1-USB-C-Monitoradapter müssen Sie nicht länger mehrere Adapter mit sich führen. Mit den VGA-, DVI-, HDMI- und mDP-Ausgängen können Sie Ihren Laptop mit Hilfe dieses Multiport-Adapters praktisch an jedes Display anschließen.

Der Adapter enthält eine magnetische Halterung, die das Breakoutkabel fixiert und somit für schnelle und sichere Mobilität sorgt. Der Adapter verfügt über ein robustes Aluminiumgehäuse und kann problemlos in einer Reisetasche mitgeführt werden.

Die HDMI- und mDP-Ausgänge dieses USB-C-Videoadapters unterstützen UHD-Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz, während die VGA- und DVI-Ausgänge HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 unterstützen.

Der USB-C-Adapter hat ein schiefergraues Gehäuse und ein integriertes USB-C-Kabel und passt somit optisch zu Ihrem schiefergrauen MacBook oder MacBook Pro. Der Adapter ist mit Geräten kompatibel, die den USB-C DP Alt-Modus unterstützen.

Der Adapter ist auch mit Unterstützung für 4K-HDMI-Auflösung bei 30 Hz erhältlich, und das in drei Farben: Schiefergrau (CDPVDHMDPSG), Rotgold (CDPVDHMDPRG) und Silber (CDPVDVHMDP), sodass Sie sich einen Adapter aussuchen können, der farblich zu Ihrem Laptop oder Ihren Vorlieben passt.

Das CDPVDHMDP2G wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Verbindung zu jedem Display während des Reisens
- Verbinden Sie Ihr MacBook mit einem bereitgestellten VGA-, DVI-, HDMI- oder mDP-Display bei der Arbeit oder in der Schule bzw. der Uni.
- Verbinden Sie Ihren sekundären VGA-, DVI-, HDMI- oder mDP-Monitor mit Ihrem schiefergrauen MacBook.

Merkmale

- Maximieren Sie die Videokompatibilität Ihres Laptops mit einem 4-in-1-Adapter: USB-C zu VGA, DVI, HDMI oder Mini DisplayPort
- Unterstützt ressourcenintensive Anwendungen mit UHD-Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz
- Der schiefergraue Adapter passt zu Ihrem MacBook oder MacBook Pro in Space Gray
- Maximale Mobilität dank eines integrierten magnetischen Kabelordners
- EASY TO USE: Supporting a driverless plug-and-play setup, this adapter is fully compatible with multiple OS platforms: Windows / macOS / Linux / Chrome OS

Hardware

| | |
|---------------------------|---|
| Garantiebestimmung | 3 Years |
| Active or Passive Adapter | Aktiv |
| AV-Eingang | USB-C |
| AV-Ausgang | HDMI - 1.4 DVI-I (Digital Only) - Single-Link VGA Mini DisplayPort - 1.2 |
| Chipset-ID | Cypress - CYPD3120 Parade - PS8348 |

Parade - PS8617

Parade - PS8338

Parade - PS171

Parade - PS176

Leistung

| | |
|-----------------------------------|---|
| Maximum Cable Distance To Display | 49.9 ft [15.2 m] |
| Video Revision | HDMI 2.0 DisplayPort 1.2 |
| Max. Analogauflösungen | 1920 x 1200 @ 60Hz |
| Max. Digitalauflösungen | 4096 x 2160 bei 24 Hz oder 2840 x 2160 bei 60 Hz (HDMI) 4096 x 2160 bei 60 Hz (mDP) |
| Unterstützte Auflösungen | Maximum HDMI output: 4096 X 2160 @ 24Hz or 3840 X 2160 @ 60Hz Maximum mDP output: 4096 X 2160 @ 60Hz Maximum DVI and VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz <i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported</i> |
| Breitbild unterstützt | Ja |
| Audiospezifikationen | HDMI- oder mDP-Ausgang: 7.1 Surround-Sound VGA - No Audio Support Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio DVI - No Audio Support |
| MTBF | 800,703 hours |

Steckverbinder

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Steckverbinder A | USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode |
| Steckverbinder B | Mini-DisplayPort (20-polig) |
| | VGA (15-polig, High Density D-Sub) |
| | DVI-I (29-polig) |
| | HDMI (19-polig) |

Spezielle Hinweise/Anforderungen

| | |
|---------|--|
| Hinweis | Es wird nur jeweils eine Videoausgabe auf dem Videoadapter unterstützt. Wenn mehrere Verbindungen hergestellt werden, funktioniert nur einer der Ausgänge. |
| | Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling |

Umwelt

| | |
|--------------------|--|
| Betriebstemperatur | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
| Lagertemperatur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| Feuchtigkeit | Lagerung: 5 % ~ 90 % RH (keine Kondensation) Betrieb: 10 % ~ 85 % RH (keine Kondensation) |

Physische Eigenschaften

| | |
|----------------|------------------|
| Farbe | Schiefergrau |
| Gehäusotyp | Aluminium |
| Kabellänge | 4.5 in [11.5 cm] |
| Produktlänge | 6.9 in [17.5 cm] |
| Produktbreite | 5.6 in [14.2 cm] |
| Produkthöhe | 1.2 in [30 mm] |
| Produktgewicht | 6.5 oz [185 g] |

Verpackungs-
informationen

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Package Length | 2.2 in [55 mm] |
| Package Width | 4.1 in [10.5 cm] |
| Package Height | 0.6 in [16 mm] |
| Versandgewicht (Verpackung) | 4.3 oz [121 g] |

Verpackungs-
inhalt

| | |
|--------------------|-------------------|
| Im Paket enthalten | Reise-A/V-Adapter |
|--------------------|-------------------|

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

