

## Zerlegbarer 22HE Serverschrank mit Rollen

Produkt-ID: RK2236BKF



Dieses Serverrack bietet 22U an Platz in einem stylischen, sicheren Schrank für EIA-310-kompatible 19"-Rackmontage-Geräte wie z. B. Dell-, HP- und IBM-Server sowie TK- und AV-Geräte. Das Rack ist sehr robust und für ein Gesamtladegewicht von 800 kg ausgelegt.

Dieses Rack wurde mit verschiedenen Merkmalen konzipiert, die den Einbau sehr vieler Geräte ganz einfach machen.

Durch einstellbare Montageschienen können Sie die Tiefe der Schienen leicht auf bis zu 730 mm ändern. Hierdurch wird gewährleistet, dass Ihre normalen Rackmontage-Geräte in das Rack passen. Durch die zusätzliche Tiefe ist auch Platz für zusätzliche Kabel und Energiemanagement hinter Ihren Geräten vorhanden.

Das Rack verfügt über gebürstete Ports in der Deck- und Bodenplatte, wodurch Kabel leicht und sehr diskret in und aus dem Schrank heraus verlegt werden können. Für Ihre spezifische Konfiguration können Sie auch die Boden- und Deckplatte entfernen, und die Bodenanker am Rack ermöglichen es, Ihre Geräte zum zusätzlichen Schutz am Boden zu verankern.

Damit Sie Ihre Geräte sicher verschließen, aber trotzdem noch vollständig sehen können, ist dieses Rack mit einem stylischen Glasfenster an der Vordertür ausgestattet. Die Glastür sieht in jedem Serverraum gut aus und ermöglicht es Ihnen, Ihre Geräte klar zu sehen, ohne hierzu das Rack öffnen zu müssen.

Das Rack ist außerdem mit entfernbaren Seitenplatten mit eigenen Schnellentriegelungsmechanismen ausgestattet, wodurch Sie schnell auf Ihre Geräte zugreifen können und sie trotzdem geschützt sind.

Zur Verringerung des Versandvolumens wird der Schrank in einem Flachpack-Karton ausgeliefert, wodurch sich Ihre Versandkosten erheblich reduzieren. Und weil das Rack effizient verpackt ist, können Sie den Schrank für einen späteren Gebrauch problemlos lagern.

Der Schrank steht auf Rollen, wodurch ein problemloser Zugang zu den rückseitig montierten Geräten

ermöglicht wird und er zudem leicht im Büro, Studio oder Serverraum verschoben werden kann. Höhe und Breite des Racks sind außerdem so ausgelegt, dass das Serverrack durch normale Türrahmen passt und somit problemlos in andere Räume gerollt werden kann.

Passive Kühlung (der Luftstrom im Rack wird durch die aus einem Gitter bestehende Hintertür und die vordere, belüftete Glastür erhöht) ist kosteneffektiv und sorgt dafür, dass Ihre Geräte bei einer optimalen Temperatur laufen.

In der Deckplatte sind quadratische Lüftungsöffnungen vorgesehen, in die Käfigmuttern passen. Hierdurch stehen Montagepunkte zur Verfügung, über die Sie weitere Geräte auf Ihrem Rack montieren können.

Das RK2236BKF wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie kostenlosem technischem Support angeboten.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Für den Einsatz in Bereichen mit beschränktem Platz, in denen geschlossene Racks erforderlich sind (z. B. in Technikgeschäften oder Reparaturzentren)
- Rackmontage von Servern, KVM-Switches, Netzwerkgeräten und Schrankkonsolen
- Montage von Geräten in einem Gehäuse für robuste Anwendungen, die Mobilität erfordern, z. B. Tonstudios und Rundfunk- oder Fernsehstudios

## Merkmale

- Einfacher Einbau von Geräten
- Geringere Versandkosten durch Rack im Flachpack
- Mehr Transparenz und Sicherheit dank einer Glastür
- Optimale Temperatur Ihrer Geräte dank passiver Kühlung
- Montieren Sie die Geräte mithilfe einer Deckplatte, in der quadratische Lüftungsöffnungen vorgesehen sind, in die Käfigmuttern passen, auf der Oberseite des Racks.
- Einfache Montage bei der Installation für schnelle Bereitstellung
- Montagebohrungen an Vorderseite und Seite für verschiedene Gerätearten

Garantiebestimmung	Lifetime
Wandmontierbar	Nein
Rack-Typ	4-Pfosten
Rahmentyp	Geschlossener Schrank
U-Höhe	22U
Besondere Funktionen	Erdungsöse(n) Stellfüße U-Markierungen Einfache Montage Laufrollen (im Lieferumfang enthalten)
Montageschienenprofil	G-Shape
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

---

#### Leistung

Weight Capacity (Stationary)	1768.0 lb [800.0 kg]
------------------------------	----------------------

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Frontdoor-Typ	Stahl mit Glasfenster
Merkmale der Vorderklappe	Sicherheitsschloss mit umkehrbarer und abnehmbarer Vorderklappe
Seitenblendentyp	Stahl
Merkmale der Seitenwände	Sicherheitsschloss
Backdoor-Typ	Stahlgeflecht
Merkmale der hinteren	Sicherheitsschloss mit umkehrbarer und abnehmbarer

Klappe hinterer Klappe

---

Product

Measurements

Interne Breite	22.8 in [58 cm]
Interne Tiefe	39.0 in [99 cm]
Produktlänge	3.3 ft [1.0 m]
Produktbreite	23.7 in [60.3 cm]
Produkthöhe	3.6 ft [1.1 m]
Produktgewicht	138.3 lb [62.6 kg]
Max. Montagetiefe	32.7 in [83 cm]
Min. Montagetiefe	5.5 in [14 cm]
Höhe mit Rollen	3.9 ft [1.2 m]

---

Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Ja
Package Length	3.9 ft [1.2 m]
Package Width	3.5 ft [1.1 m]
Package Height	11.5 in [29.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	166.4 lb [75.3 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Kantenschutz
	Gelenke
	Rollen
	Stellfüße
	Obere und untere Blenden



Linke und rechte Blende und Rahmen

Montageschraubensatz (M4, M5, M6, M8)

Innensechskantschlüssel

Schlüsselsets

M6-Schrauben

M6-Käfigmutter

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

