

**In-Line Current Meter, 32A, 230V,  
IEC309-32A 3-PH, 3P+N+G**

**Part Number:** AP7175



## Ausgang

Nominelle Ausgangsspannung	230V
Maximum Total Current Draw per Phase	32A
Ausgangsanschlüsse	(1) IEC 309 32A (3P+N+E)
Always on Outlets	1
Overload Protection	Nein
Kabellänge	0.91 Meter

## Eingang

Nominelle Eingangsspannung	400V 3PH
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlußart	IEC 309 32A 3P+N+E
Kabellänge	0.91 Meter
Anzahl der Versorgungsleitungen	1
Acceptable Input Voltage	220-250 VAC
Maximaler Netzstrom	32A
Maximum Input Current per phase	32A
Load Capacity	22.08 kVA

## Abmessungen

Nettogewicht	2.89 KG
--------------	---------

Maximale Höhe	44.00 mm
Maximale Breite	178.00 mm
Maximale Tiefe	140.00 mm
Versandgewicht	3.52 KG
Versandhöhe	246.00 mm
Versandbreite	330.00 mm
Versandtiefe	185.00 mm
Farbe	Schwarz

## Umgebung

Betriebsbedingungen	-5 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	5%
Operating Elevation	0-3000 Meter
Lagerungstemperatur	-25 - 65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5%
Storage Elevation	0-15000 Meter

## Conformance

Begutachtung	AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A,C-Tick,CE,EN 55022 Class A,EN 55024,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,GOST,IEC 61000-3-2,IEC 61000-3-3,VDE
Standardgarantie	2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Environmental Compliance	RoHS 7b Exemption

\*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können variieren.

[Copyright](#) © American Power Conversion Corp., all rights reserved