

USB-Ladestation mit 32 Anschlüssen und Synchronisierungsfunktion, 230 V, 5 V 80 A (400 W) USB-Ladegerät-Ausgang, 2-HE-Serverschrank

MODELL-NR: **U280-032-RMINT**



2-HE-USB-Ladegerät zur Rack-Montage mit integriertem Netzknoten lädt und synchronisiert bis zu 32 Tablets, Smartphones und andere mobile Geräte. Empfohlen für Schulen, Büros und andere Umgebungen, in denen mehrere USB-Geräte verwendet werden.

Beschreibung

Die USB-Ladestation U280-032-RMINT mit 32 Anschlüssen lädt und synchronisiert bis zu 16 Tablets, Smartphones und andere USB-Geräte gleichzeitig. Dieses Gerät wird für Schulen, Büros und andere Umgebungen empfohlen, in denen mehrere USB-Geräte verwendet werden. Es liefert bis zu 5 V, 2,4 A (12 W) Strom an jeden Anschluss – genug, um akkuintensive Geräte wie iPad®, iPod®, iPhone® und Android®-Tablets und Smartphones aufzuladen. LED-Anzeigen signalisieren die verwendeten Anschlüsse.

Diese Ladestation mit 32 Anschlüssen unterstützt USB 2.0-Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s und ist abwärtskompatibel mit früheren USB-Generationen. Um mit der aktuellen Technologie Schritt zu halten, ermöglicht ein Mini-USB-Firmware-Anschluss Software-Upgrades, die es der Ladestation ermöglichen, neuere Geräte zu unterstützen.

Zusätzlich zum Aufladen synchronisiert der U280-032-RMINT jedes USB-Gerät mit seiner kompatiblen Software, beispielsweise Apple® iTunes oder Apple Configurator. Ein mitgeliefertes USB-Kabel wird zum Synchronisieren an den USB-B-Anschluss des Geräts und den USB-A-Anschluss eines Computers angeschlossen.

Das robuste Stahlgehäuse lässt sich mit der mitgelieferten Hardware in 2-HE eines 19-Zoll-Racks nach EIA-Standard montieren. Es umfasst auch vier Gummimontagefüße zur Installation der Einheit auf einer ebenen Oberfläche, die ihr Gewicht und das Gewicht der angeschlossenen Kabel tragen können. Schließen Sie den hinteren C14-Eingang des Geräts mit dem mitgelieferten BS 1363- oder CEE 7/7-

Highlights

- Maximaler Ladeausgang von 2,4 A pro USB-Anschluss
- Unterstützt USB 2.0 Datenübertragungsraten bis zu 480 Kbit/s
- Synchronisiert jedes USB-Gerät mit seiner kompatiblen Software
- Ermöglicht spätere Softwareupgrades, um auch neuere Geräte unterstützen zu können
- Installation in 2-HE 19-Zoll-Rack nach EIA-Standard

Systemanforderungen

- Tablet, Smartphone oder anderes Smart-Gerät mit USB-Anschluss
- Computer mit verfügbarem USB-Anschluss (bei Synchronisierung)

Paket Beinhaltet

- U280-032-RMINT USB-Ladestation mit 32 Anschlüssen
- BS 1363 (Vereinigtes Königreich) an C13-Netzkabel, 3 m
- CEE 7/7 (Schuko) an C13-Netzkabel, 3 m
- USB 2.0 A/B-Kabel, 1,8 m
- (4) Gummifüße
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

Schuko-Stromkabel an eine Wechselstromsteckdose an.

Eigenschaften

Lädt bis zu 32 Tablets, Smartphones und andere USB-Geräte auf

- Empfohlen für Schulen, Büros und andere Umgebungen, in denen mehrere USB-Geräte verwendet werden
- Kompatible Geräte umfassen iPad, iPod, iPhone und Android-Tablets und Smartphones
- Versorgt jeden Anschluss mit bis zu 5 V, 2,4 A (12 W) Ladestrom
- LED-Anzeigen signalisieren verwendete Anschlüsse
- Abwärtskompatibel mit früheren USB-Generationen
- Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s

Synchronisiert auch Geräte über angeschlossenen Computer

- Synchronisiert USB-Geräte mit seiner kompatiblen Software, wie iTunes oder Apple Configurator
- Das mitgelieferte USB-Kabel verbindet USB-B-Anschluss und den USB-A-Anschluss des Computers

Mini-USB-Firmware-Anschluss

- Ermöglicht spätere Softwareupgrades, um auch neuere Geräte unterstützen zu können

Einfache Installation und Verbindung

- Installation in 2-HE 19-Zoll-Rack nach EIA-Standard
- Kann auch mit den mitgelieferten Gummifüßen auf einer ebenen Oberfläche installiert werden
- Bequeme Konfiguration für die professionelle, pädagogische oder persönliche Installation
- 3 m BS 1363 auf C13 und CEE 7/7 auf C13 Stromkabel enthalten
- Robustes Stahlgehäuse

TAA-konform

- Entspricht dem Federal Trade Agreements Act (TAA) für Käufe nach der GSA-Liste.

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332193537
Produkttyp	Ladegerät für mehrere Geräte
Formfaktor des Ladevorgangs	Rack Mount
Funktionen	Laden; Synchronisieren
Gerätekompatibilität	Tablet; Telefon
Technologie	USB 2.0 (Hohe Geschwindigkeit)
Gerätesteckplätze	32
EINGANG	

Unterstützte Nenneneingangsspannung(en)	230 V AC
Eingangsanschluss-Typ	IEC320-C14
Spannungskompatibilität (VAC)	230
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangssteckertyp	C14
Eingangskabellänge (ft)	10
Eingangskabellänge (m)	3.05
Eingangsstrom	5 A
AUSGANG	
Ausgangskapazität	5 V 80 A (400 W)
INTERFACE, ALARME & STEUERUNGEN	
LED-Anzeigen	Grün (32x USB-Aufladung, 1x Synchronisierung)
CHARGING	
Anzahl der Ladeanschlüsse	32
Ladestrom gesamt (Ampere)	80A
Ladeleistung (Watt)	400
Lademethode	USB
Typ des Ladeanschlusses	USB A (BUCHSE)
Angaben zu den Ladeanschlüssen	Durchleitung
Ladeanschlüsse/Ampere	(32) 2.4 A
Überladungsschutz	Ja
Ladestromstärke pro Anschluss	2,4 A
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Werkstoff	Stahl
Antimikrobiell	Nein
Versandmaße (HBT / cm)	20.07 x 42.93 x 50.29
Versandmaße (HBT / Zoll)	7.90 x 16.90 x 19.80
Versandgewicht (kg)	8.35
Versandgewicht (lbs.)	18.40
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	3.4 x 17.3 x 11.9

Abmessungen der Einheit (HBT / mm)	86.7 x 440 x 301.7
Verpackungstyp der Einheit	Box
Gewicht der Einheit (lbs.)	13.1
Gewicht der Einheit (kg)	5.94
Anzahl der Regale	0
UMWELT	
Betriebstemperaturbereich	32 bis 104 °F (0 bis 40 °C)
Lagertemperaturbereich	5 bis 122 °F (-15 bis 50 °C)
Relative Feuchtigkeit	5 bis 95 % rF, nicht kondensierend
Wechselstrommodus – Wirkungsgrad (100 % Last)	74.57
BTUs	382,2 BTU/h (Volllast)
Stromverbrauch (Watt)	112 W
CONNECTIONS	
Anschlüsse	32
Seite A – Anschluss 1	(32) USB A (BUCHSE)
Seite A – Anschluss 2	USB B (BUCHSE)
Seite A – Anschluss 3	(2) MICRO-USB B (BUCHSE)
Seite B – Anschluss 1	IEC-320-C14
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Kabelführung	Nein
Treiber erforderlich	Nein
EMI/RFI Leitungsaussschutz	Ja
Verriegelung	Nein
Eingebauter Leistungsschalter	Ja
Überstromschutz	Ja
Durchflussbelüftung	Ja
UV-Sterilisation	Nein
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Zertifizierungen	Getestet nach UL 60950-1: 2007, CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1:07, IEC 60950, FCC und IEC Klasse B, NOM, RoHS, REACH
GARANTIE	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	2 Jahre eingeschränkte Garantie



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

CATEGORY PAGE FILTERS (Y/N ONLY)	
Externe Buchse	Nein

© 2021 Tripp Lite. All rights reserved. All product and company names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them. Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

Tripp Lite uses primary and third-party agencies to test its products for compliance with standards. See a list of Tripp Lite's testing agencies:

<https://www.tripplite.com/products/product-certification-agencies>