

AXIS T91B67

Masthalterung für unbewegliche Kuppelkameras

Die Masthalterung AXIS T91B67 ist für alle unbeweglichen Kuppelkameras von Axis geeignet, die mit Axis-Hängemontagesets des Gewindetyps NPS 1,5-Zoll kompatibel sind. Dank des schlagfesten und für den Einsatz im Außenbereich entwickelten Materials kann die Halterung im Innenbereich und im Außenbereich verwendet werden. Die AXIS T91B67 ist für Masten mit einem Durchmesser von 65 bis 165 mm und auch für Träger geeignet. Sie besitzt an den Seiten geschützte Kabeleingänge der Größe 3/4 Zoll und eine gegen Insektenbefall geschützte Rückseite mit Kabeldurchführung.

- > **Robuste und sichere Mastinstallation**
- > **Geeignet für den Innen- und Außenbereich**
- > **Schlagfest, vandalismusgeschützt**
- > **Kabdichtung zum Schutz vor Insektenbefall**
- > **Unterstützt Axis-Hängemontagesets mit 1,5-Zoll-NPS-Gewinde**



AXIS T91B67

Allgemeines		Zulassungen	Sicherheit
Unterstützte Produkte	Unbewegliche Kuppelkameras von Axis, kompatibel mit Axis-Hängemontagesets mit 1,5-Zoll-Gewinde (NPS)		IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22
Mastdurchmesser	65 bis 165 mm		Umwelt IEC 60721, IEC 60721-4 Klasse 4M3, MIL-STD 810G 509.5, NEMA 250 Typ 4X, RoHS, WEEE
Maximale Belastung	15 kg		Schlagfest IEC 62262 IK10
Kabelführung	Rückseite: Kabeldurchführung Seiten: 3/4-Zoll-Kabelführung	Abmessungen	252 x 134 x 194 mm
Gehäuse	Halterung aus pulverbeschichtetem Aluminium, konform mit NEMA 4X und IK10 Farbe: Weiß NCS S 1002-B Schnittstelle: 1,5-Zoll (NPS)	Gewicht	1,2 kg
Nachhaltigkeit	Ohne PVC	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung Bänder aus rostfreiem Stahl Kabeldichtung zum Schutz vor Insekten
Umgebung	Innenbereich Außenbereich	Erforderliches Zubehör	Axis-Hängemontageset mit 1,5-Zoll-Gewinde (NPS)
		Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Garantie von Axis, siehe www.axis.com/warranty .

Verantwortung für die Umwelt:

axis.com/environmental-responsibility