


SmartRack 6 HE-Mini-Rackgehäuse mit flachem Profil, tiefenverstellbar

MODELL-NR: **SRW6U**



Der wandmontierte Schrank sichert und organisiert 6-HE Netzwerk-Switches in Netzwerkschränken, Klassenzimmern und anderen Orten mit begrenzter Grundfläche. Geeignet für Schalter und Patchpanels mit einer Tiefe von bis zu 16,5 Zoll.

Beschreibung

Der 6-HE-Netzwerkschrank SRW6U von Tripp Lite wurde für die Unterbringung von 19-Zoll-Racks nach EIA-Standard für Netzwerkverkabelungsschränke zur Platzierung in Einzelhandelsgeschäften, Klassenzimmern, Back-Offices und anderen Bereichen mit begrenzter Grundfläche vorgesehen, in denen die Geräte sicher, übersichtlich und nicht störend platziert werden müssen. Dieser Schalterschrank mit Wandhalterung besteht aus Hochleistungsstahl mit einer dauerhaften schwarzen Pulverbeschichtung und hat eine maximale Tragfähigkeit von 90 Kilogramm.

Die Seitenwände und die Vordertür lassen sich sicher verschließen, um Beschädigungen, Manipulation oder Diebstahl zu verhindern. Die Vorder-, Ober-, Unterseite und die abnehmbaren Seitenwände sind belüftet, so dass die Luft frei zirkulieren kann und die Geräte kühl bleiben. Die umkehrbare Vordertür kann vor der Montage durch Drehen des Schrankes um 180° nach links oder rechts geöffnet werden. Praktische Öffnungen oben und unten ermöglichen eine einfache Kabelführung.

Der SRW6U wird komplett montiert und bereit zur Wandmontage geliefert, oder Sie können ihn mit dem optionalen SRCASTER-Rollenset von Tripp Lite zu einem mobilen Rack machen. Quadratische und 12-24 Gewindebohrungen sowie nummerierte Rackplätze erleichtern die Installation der Geräte. Die vertikalen Montageschienen lassen sich in 7/8-Zoll-Schritten einstellen, um Geräte mit einer Tiefe von bis zu 41 cm, wie z. B. Netzwerk-Switches und Patchfelder, aufzunehmen.

Eigenschaften

Spart wertvollen Arbeitsbereich

Ideal für Netzwerkverkabelungsschränke, Einzelhandelsstandorte, Klassenzimmer, Back-Offices und andere Bereiche mit begrenzter Grundfläche, wo Sie Ausrüstung brauchen, die sicher, übersichtlich und nicht im Weg ist. Für 19-Zoll-Rackgeräte nach EIA-Standard mit 6-HE-Platz. Maximale Tragfähigkeit von 90 kg.

Sichert wichtige Geräte

Seitenwände und Vordertür lassen sich sicher verschließen, um Beschädigungen, Manipulation oder Diebstahl zu verhindern. Belüftete Panels ermöglichen einen großzügigen Luftstrom, der die Geräte kühl hält. Schrank vor der Montage um 180° drehen, um die umkehrbare Fronttür links oder rechts zu öffnen. Praktische Anschlüsse mit abnehmbaren Abdeckungen ermöglichen die Kabelführung durch die Ober- und Unterseite.

Einfache Installation von Gehäusen und Geräten

Wird vollständig montiert geliefert, um eine schnelle Installation zu ermöglichen. Wird an der Wand

Highlights

- Maximale Tragfähigkeit von 90 kg.
- Seitlich, vorne, oben und unten belüfteter, abschließbarer Schrank
- Durchflussbelüftung hält die Geräte kühl
- Sichert 6-HE von 19-Zoll-Rackgeräten bis zu 16,5 Zoll Tiefe
- Wird an der Wand befestigt oder auf dem Boden gerollt (mit optionalem SRCASTER-Rollenset)

Paket Beinhaltet

- SRW6U SmartRack tiefenverstellbarer 6-HE-Schrank mit flachem Profil, Rack-Gehäuse und Wandhalterung
- (12) M6-Schrauben
- (12) M6-Käfigmuttern
- (12) M6-Tellerscheiben
- (12) 12-24 Schrauben
- Abnehmbare Montageplatte
- (3) Montageplatte-Schrauben
- (2) Schlüssel
- Bedienungsanleitung

befestigt oder auf dem Boden gerollt (mit optionalem SRCASTER-Rollenset) Wandmontagelöcher im Abstand von 40 cm für die Standardpositionierung von Wandstiftschrauben Vertikale Montageschienen lassen sich in 7/8-Zoll-Schritten einstellen, um Geräte mit einer Tiefe von bis zu 41 cm, wie z. B. Netzwerk-Switches und Patchfelder, aufzunehmen. Schienen unterstützen die Montage mit quadratischen Löchern oder 12-24 Gewindelöchern Rack-Plätze nummeriert für eine einfache Referenz

Erfüllt die Branchennormen für Zahlungskarten

Bietet die für die Einhaltung des PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) erforderlichen physischen Geräte und Mediensicherung

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332154651
Gerätekompatibilität	Patchpanel; Netzwerk-Switch; USV
Serverschrank-Typ	Gehäuse
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Maximale Gerätetiefe (cm)	41.91
Maximale Gerätetiefe (Zoll)	16.5
Maximale Gerätetiefe (mm)	419
Minimale Gerätetiefe (cm)	7.62
Minimale Gerätetiefe (Zoll)	3
Minimale Gerätetiefe (mm)	76
Lochmaß des Kabelzugangs (Zoll)	9,812 x 2,35 (L x B)
Höhe des Racks	6-HE
Versandmaße (HBT / cm)	44.45 x 52.32 x 67.06
Versandmaße (HBT / Zoll)	17.50 x 20.60 x 26.40
Versandgewicht (kg)	15.42
Versandgewicht (lbs.)	34.00
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	14,5 x 23,63 x 17,5
Abmessungen der Einheit (HBT / cm)	36.83 x 60 x 44.45
Gewicht der Einheit (lbs.)	29
Gewicht der Einheit (kg)	13.15
Gewichtskapazität – stationär (kg)	91
Gewichtskapazität – stationär (lbs.)	200
Serverschranktiefe	Flach

Anzahl der vertikalen Montageschienen	2
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Erdungsklemme	Rahmen für vordere und hintere Tür
Integriertes Kabelmanagement	Nein
Extrabreit	Nein
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Zertifizierungen	UL/CSA 60950-1, EIA-310-E; Schutzklasse IP20
Genehmigungen	RoHS
GARANTIE	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	5 Jahre eingeschränkte Garantie

© 2021 Tripp Lite. All rights reserved. All product and company names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them. Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Tripp Lite uses primary and third-party agencies to test its products for compliance with standards. See a list of Tripp Lite's testing agencies: <https://www.tripplite.com/products/product-certification-agencies>