

USB 3.0 auf HDMI / DVI Video Adapter - Externe Dual Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200

Produkt-ID: USB32HDDVII



Der USB32HDDVII USB 3.0-zu-HDMI®- und DVI-I-Dual-Head-Adapter verwandelt einen verfügbaren USB 3.0-Port in einen DVI-I- oder VGA-Port (DVI-zu-VGA-Adapter enthalten) und einen HDMI®-Ausgang mit Unterstützung für hochauflösende 1080p und 1920 x 1200-Videoauflösung sowie 5.1-Surround-Sound (nur über den HDMI®-Port). Jedes Display kann simultan die maximale Auflösung von 2048 x 1152 bei 60 Hz unterstützen.

Unter Verwendung der SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle mit hoher Bandbreite (5 Gbit/s) dient der USB-Videoadapter als komfortable externe Grafikkarte, dank der Sie das Computergehäuse für die Installation der Videokarte nicht öffnen müssen. Der Adapter bietet klaren HD-Inhalt für mehrere Displays und kann zum Spiegeln des primären Desktops mit demselben Bild auf jedem Display oder zum Erweitern des Desktops auf einen zweiten oder dritten Monitor zum Verdoppeln oder Verdreifachen Ihres Arbeitsbereichs und Erhöhen Ihrer Produktivität verwendet werden.

Der USB 3.0-HDMI und DVI-I-Adapter wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer geliefert.

Empfohlene Systemanforderungen:
CPU: Quad Core 2,4 GHz oder höher (empfohlen i5)
RAM: 4 GB oder höher

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Fügen Sie einen sekundären HDMI- und/oder DVI-Displayadapter hinzu, und erweitern Sie Ihren Desktop ohne den Computer für das Installieren einer neuen Videokarte zu öffnen

- Zeigen Sie große oder mehrere Tabellen auf mehreren Displays an
- Eine kompakte, leichte Lösung für Geschäftsreisende mit Laptop-PCs für eine Verbindung mit einem sekundären Display/Projektor
- Schließen Sie mehrere Monitore an einen einzigen Computer an, um spannende Multimedia-Präsentationen zu schaffen
- Nutzen Sie den Adapter, um Ihren PC an Ihr mit HDMI ausgestattetes HDTV-Gerät anzuschließen und Familienbilder und Filme anzusehen.
- Erhöhen Sie die Produktivität, indem Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf verschiedenen Bildschirmen ausführen. Lesen Sie Ihre E-Mails auf einem Display, und surfen Sie auf dem anderen Display im Internet.
- Hervorragend geeignet für Forscher und Autoren, da Referenzmaterial auf einem Display und das Arbeitsdokument auf einem anderen angezeigt werden können

Merkmale

- Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1080p (Full HD) und 2048 x 1152
- Schnelle, einfache Installation
- Wählen Sie zwischen gespiegelten, erweiterten oder primären Displaykonfigurationen
- Treibersoftware unterstützt Displayrotation
- Unterstützt die Windows® Aero-Schnittstelle
- Unterstützt 5.1 Kanal Surround Sound-Audio (nur HDMI)
- Stromversorgung über USB - kein externer Netzadapter erforderlich
- SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle (5 GBit/s), abwärts kompatibel mit USB 2.0
- Dual Head-Design unterstützt sowohl HDMI® als auch DVI-I gleichzeitig (mit DVI-auf-VGA-Adapter für VGA-Monitore)
- Unterstützt die Verwendung von mehreren USB32HDDVII-Adaptern an einem einzigen System (bis zu 3), für bis zu 6 weitere Monitore

Hardware

Garantiebestimmung
n 2 Years

AV-Eingang USB 3.0

AV-Ausgang	HDMI
	DVI
Audio	Ja
USB-Passthrough	Nein
Arbeitsspeicher	1 GB
Industrienormen	Standard HDMI®, DVI-I, SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
Chipset-ID	DisplayLink - DL-3900

Leistung

Max. Digitalauflösungen	2048x1152 @ 60Hz
Unterstützte Auflösungen	<p>Widescreen(16/32 bit):</p> <p>2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1368x768, 1366x768, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1024x600, 848x480, 800x480, 720x480</p> <p>Standard(16/32 bit):</p> <p>1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x870, 1152x864, 1024x768, 832x624, 800x600, 768x567, 640x480</p>
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	5.1-Kanal Surround (48 KHz)
Allgemeine Spezifikationen	<p>Hinweis: Bei Verwendung von OS X 10.8 muss das Apple-Update 10.8.3 installiert werden, bevor die DisplayLink-Software installiert werden kann. Durch 10.8.3 werden mehrere ernste OS X-Bugs behoben, die auftreten wenn DisplayLink-Software installiert wird.</p> <p>This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.</p> <p>Jedes Display kann simultan die maximale Auflösung von 2048 x 1152 bei 60 Hz unterstützen.</p>



Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-B (9-polig) USB 3.0
Steckverbinder B	HDMI (19-polig) DVI-I (29-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15 Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04 Chrome OS™ v55+
------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Systemprozessor: Quad Core 2,4 GHz (i5 empfohlen) Systemspeicher: 4 GB Nicht für Spiele bestimmt
Hinweis	Dieser USB-Videoadapter verwendet einen Chipsatz der DisplayLink®-Reihe. Wenn Sie dieses Gerät mit einem zusätzlichen USB-Videoadapter oder einer Dockingstation verbinden, verwenden Sie keine Geräte mit verschiedenen Chipsätzen, wie etwa Trigger oder Fresco Logic® Schließen Sie maximal drei USB-Videoadapter an einen einzelnen Computer an. Die Unterstützung für mehrere Adapter kann sich abhängig von Ihren Systemressourcen ändern Dieser USB-Videoadapter ist nicht für grafisch intensive Anwendungszwecke wie beispielsweise Gaming gedacht

Strom

Mit Stromadapter	USB-betrieben
------------------	---------------

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 55°C (32°F to 95°F)
Lagertemperatur	-5°C to 40°C (23°F to 104°F)
Feuchtigkeit	20°C bis 80°C



Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Kunststoff
Kabellänge	6.3 in [16 cm]
Produktlänge	2.9 in [73 mm]
Produktbreite	2.0 in [50 mm]
Produkthöhe	0.7 in [19 mm]
Produktgewicht	1.5 oz [43 g]

Verpackungsin-
formationen

Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	8.1 in [20.6 cm]
Package Height	1.6 in [40 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	8.5 oz [240 g]

Verpackungsin-
halt

Im Paket enthalten	USB 3.0-auf-HDMI®/DVI-I-Grafikadapter
	Installationshandbuch
	Treiber-CD
	USB 3.0-Kabel (1 m)
	DVI-auf-VGA-Adapter

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

