

InLine® KVM Desktop Switch, 2-fach, DisplayPort, USB 3.0 Hub, mit Audio



* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: INL

Bestell-Nr.: 63622I

Mit dem DisplayPort USB KVM-Switch kann der Anwender über eine einzige Tastatur, Maus und Bildschirm auf zwei DisplayPort- und USB 3.0-fähige Computer zugreifen, diese steuern, hochfahren und neu starten. Dazu kommen Merkmale wie Smart Touch-Taste für schnelles Umschalten und zwei USB 3.0-Geräteschnittstellen für schnellen Datentransfer zwischen KVM- und USB-Geräten. Verglichen mit USB 2.0 hat USB 3.0 eine bis zu zehnmals schnellere Datenübertragungsrate, ist also ideal für moderne Medienübertragung mit Rich Media und großen digitalen Dateien. Über die DisplayPort -Videoschnittstelle unterstützt der Umschalter hohe Bildauflösungen bis zu 2560 x 1600 (digital). Weiter unterstützt wird TTU (True Transparent USB)-Emulationstechnologie, die extrem kompatibel zu den Funktionsanforderungen aller modernen, anspruchsvollen Tastatur- und Mausmodelle ist. Diese KVM-Serie ist für den anspruchsvollen Anwender konzipiert. Unterstützt werden Anwendungen von anspruchsvollen Videospielelern, Multi-Plattform-Programmierern bis hin zu datenintensiven Designbranchen.

- Unterstützt digitale Auflösungen bis 2560 x 1600
- 2-Port USB 3.0 Hub integriert, um USB 3.0 Geräte mit beiden PCs zu teilen
- 2-Kanal Stereo Sound und Mikrofonunterstützung
- True Transparent USB (TTU)-Emulationstechnologie für alle USB Tastaturen und Mäuse
- Aktive Synchronisierung für echte DDC-Signal Emulation
- Zum Umschalten Smart-Touch Berührungstasten an der Geräte-Vorderseite
- Anzahl der Computer: 2
- Anzahl der Konsolen: 1
- Anschlüsse Computer: 2x DisplayPort Buchse, 2x USB 3.0 B Buchse, 4x 3,5mm Audiobuchen
- Anschlüsse Konsole/Peripherie: 1x DisplayPort Buchse, 2x USB 2.0 A Buchse, 2x USB 3.0 A Buchse, 2x 3,5mm Audiobuchen
- Inkl. Computer-Anschlusskabel, ca. 1m Länge: 2x DisplayPort, 2x USB 3.0 Anschlusskabel, 2x Audiokabel
- Portauswahl über Tasten an der Gerätefront oder Hotkey-Funktionen
- Autoscan-Intervall: 5-100 Sekunden
- Umgebung: Betriebstemperatur: 0-40°C, Lagertemperatur -20-60°C, rel. Luftfeuchte: 0-90% nicht-kondensierend
- inkl. Netzteil, 9V DC/2A
- Abmessungen: 139x91x45mm, Gewicht: ca. 620g

Artikeleigenschaften

Signal:	DisplayPort, USB
Typ:	Desktop
Variante:	mit Audio
Ports:	2-Port