

13-HE SmartRack 4-Säulen-Open-Frame-Rack – Organisieren und Sichern von Netzwerk- Rackgeräten

MODELL-NR: SR4POST13



Highlights

- 13-HE 4-Säulen-Open-Frame-Rack
- Schwarzer Stahl mit quadratischen, nummerierten Montagelöchern
- Knopflöcher für die Unterbringung von PDUs oder Kabelmanagern ohne Werkzeug

Paket Beinhaltet

- SR4POST13
- Installationshardware
- 16 M6-Käfigmuttern, Schrauben, Unterlegscheiben
- 6 Kabelführungshaken
- Benutzerhandbuch mit Garantieinformationen

Beschreibung

Das 13-HE 4-Säulen-Open-Frame-Rack von Tripp Lite hilft IT-Managern bei der Organisation ihres Geräteparks und bietet schnellen und einfachen Zugriff auf die installierte IT-Ausrüstung. Das SR4POST13 ist eine einfache Lösung für die Unterbringung von IT-Ausrüstung in sicheren Umgebungen und anderen Bereichen, die keine abschließbare Rack-Lösung erfordern. Dieses 13-HE-Rack verfügt über eine hochbelastbare, kaltgewalzte Stahlkonstruktion mit einer schwarzen Pulverbeschichtung für eine lange Lebensdauer. Es trägt stationäre Lasten bis zu 453,6 kg. Das SR4POST13 wird mit allen erforderlichen Montageteilen geliefert und hat ein selbstausrichtendes Design mit Befestigungsvorrichtungen. Für Anwendungen mit hoher Dichte, können mehrere Einheiten nebeneinander verschraubt werden.

Das offene Design des SR4POST13 bietet einen ungehinderten Luftstrom und einfachen Zugang zu Geräten und Verkabelung. Es hat nummerierte, quadratische Montagepositionen für die einfache Installation von Standard 19-Zoll-Rackgeräten. Das SR4POST13 unterstützt Gerätetiefen von 55 bis 91 cm. Dieses Rack bietet auch Platz für Knopflochmontage ohne Werkzeug für vertikale PDUs und Kabelmanager.

Eigenschaften

- Trägt 453,6 kg Rackmontage-Ausrüstung
- Einstellbare Montagetiefe (22 bis 36 Zoll)
- Strukturierte Pulverbeschichtung
- Kaltgewalzter Hochleistungsstahl
- Nummerierte Montagepositionen
- Vorkehrungen zum Festschrauben
- Selbstausrichtendes Design

- Schwarze Oberfläche
- Einfache Montage

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332144041
Gerätekompatibilität	Patchpanel; Netzwerk-Switch; USV; Server
Serverschrank-Typ	Offener Rahmen
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Maximale Gerätetiefe (cm)	91.44
Maximale Gerätetiefe (Zoll)	36
Maximale Gerätetiefe (mm)	914
Minimale Gerätetiefe (cm)	55.88
Minimale Gerätetiefe (Zoll)	22
Minimale Gerätetiefe (mm)	559
Höhe des Racks	13-HE
Versandmaße (HBT / cm)	16.51 x 11.51 x 141.00
Versandmaße (HBT / Zoll)	6.50 x 4.53 x 55.51
Versandgewicht (kg)	19.69
Versandgewicht (lbs.)	43.40
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	28 x 20.20 x 22-36
Abmessungen der Einheit (HBT / cm)	71.12 x 51.3 x 55.9-91.44 (depth adjustable)
Gewicht der Einheit (lbs.)	39
Gewicht der Einheit (kg)	17.69
Gewichtskapazität – stationär (kg)	454
Gewichtskapazität – stationär (lbs.)	1000
Serverschranktiefe	Norm
Anzahl der vertikalen Montageschienen	4
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Erdungsklemme	Muttern, Bolzen und Unterlegscheiben zur Befestigung am vom Benutzer bereitgestellten Erdungskabel sind im Lieferumfang enthalten



KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Zertifizierungen	RoHS; EIA-310
Genehmigungen	EIA-310-D, IEC 60297-3-100, RoHS
GARANTIE	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	5 Jahre eingeschränkte Garantie

© 2021 Tripp Lite. All rights reserved. All product and company names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them. Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

Tripp Lite uses primary and third-party agencies to test its products for compliance with standards. See a list of Tripp Lite's testing agencies:

<https://www.tripplite.com/products/product-certification-agencies>