
Technische Daten

Batterien und Überbrückungszeit

Battery Volt-Amp-Hour Capacity	840
Batterietype	Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
Expected Battery Life (years)	3 - 5
Battery Placement	Internal Battery
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	1

Eigenschaften:

- Replace Batt Indicator

Abmessungen

Nettogewicht	65.00 pfund (lbs.) (29.55 kg)
Maximale Höhe	5.90 inches (150 mm)
Maximale Breite	9.00 inches (229 mm)
Maximale Tiefe	20.00 inches (508 mm)
Versandgewicht	69.00 pfund (lbs.) (31.36 kg)
Frachtbreite	13.00 inches (330 mm)
Frachthöhe	17.30 inches (439 mm)
Frachttiefe	31.10 inches (790 mm)
Farbe	Beige

Umgebung

Operating Environment	0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95 %
Operating Elevation	0-10000 feet (0-3000 zähler)
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C (5 - 113 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 %
Storage Elevation	0-50000 feet (0-15000 zähler)

Conformance

APC Symmetra 4-16kVA Battery Module

Standardgarantie

2 Jahre Reparatur oder Ersatz , Vor-Ort-Garantien
zusätzlich erhältlich , Garantieverweiterungen
optional erhältlich
