

# Juniper SFP-GE10KT15R13 kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000Base-BX10-D

Product ID: SFPGE10KT4R3



Der SFPGE10KT4R3 ist ein Juniper SFP-GE10KT14R13-kompatibles Glasfaser SFP-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Juniper® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 1 GbE-Konnektivität über Glasfaser-Kabel für 1000Base-BX10-D-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 10 km.

## Technische Spezifikationen:

- **Wellenlänge:** 1310nmTx/1490nmRx
- **Max. Datenübertragungsrate:** 1 Gbit/s
- **Typ:** Single Mode
- **Anschlussstyp:** LC Anschluss
- **Max. Übertragungsentfernung:** 10 km
- **MTBF:** 3.713.222 Stunden
- **Stromverbrauch:** < 1.3 W
- **Digital Diagnostics Monitoring (DDM):** Ja

Dieses SFP Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden.

### **SFPs von StarTech.com**

Für alle SFP- und SFP+-Transceiver-Module gilt die lebenslange Garantie und kostenlose technische Unterstützung in mehreren Sprachen für die gesamte Lebensdauer. StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Merkmale

- 100 % garantierte Kompatibilität mit Juniper SFP-GE10KT14R13
- Für SFP-Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
- Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Industrienormen (Multi-Source Agreement)
- Geringer Stromverbrauch von weniger als < 1.3 W
- Hot-Swap-fähig mit LWL-Modulen

|                                 |                             |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|                                 | Warranty                    | Lifetime                          |
| <b>Hardware</b>                 | Compatible Brand            | Juniper®                          |
| <b>Leistung</b>                 | DDM                         | Ja                                |
|                                 | Max. Datenübertragungsrate  | 1,25 Gbit/s                       |
|                                 | MTBF                        | 3,713,222 hours                   |
|                                 | Wellenlänge                 | 1310nmTx/1490nmRx                 |
| <b>Steckverbinder</b>           | Steckverbinder A            | 1 - SFP-Steckplatz Stecker        |
|                                 | Steckverbinder B            | 1 - Fiber Optic LC Simplex Buchse |
| <b>Physische Eigenschaften</b>  | Produktbreite               | 14 mm [0.6 in]                    |
|                                 | Produktgewicht              | 72 g [2.5 oz]                     |
|                                 | Produkthöhe                 | 1.2 cm [0.5 in]                   |
|                                 | Produktlänge                | 65 mm [2.6 in]                    |
| <b>Verpackungsinformationen</b> | Package Height              | 15 mm [0.6 in]                    |
|                                 | Package Length              | 230 mm [9.1 in]                   |
|                                 | Package Width               | 207 mm [8.1 in]                   |
|                                 | Versandgewicht (Verpackung) | 80 g [2.8 oz]                     |
| <b>Verpackungsinhalt</b>        | Im Paket enthalten          | 1 - SFP Transceiver               |
|                                 | Faseroptikbetriebsmodus     | Vollduplex                        |
|                                 | Max. Übertragungsentfernung | 10 km (6.2 mi)                    |

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.