

8 Port Rackmount KVM-Konsole mit 1,8 m Kabeln - Integrierter KVM-Switch mit 19 Zoll LCD-Monitor - Voll ausgestattete 1HE LCD KVM-Schublade- OSD KVM - Langlebige 50.000 MTBF - USB + VGA Unterstützung

Produkt-ID: RKCONS1908K



Diese KVM-Konsole für die Rackmontage bietet vollständige Steuerung über Tastatur, Monitor und Maus für acht Computer. Die Rack-Konsole wird findet in 1 HE eines Racks Platz und stellt eine platzsparende Lösung für eine vollständige Konsolensteuerung dar.

Dieser 8-Port-KVM-Switch bietet alle notwendigen Steuerfunktionen, die Sie benötigen, um Ihren Server zu einem günstigen Preis zu verwalten. Die Konsole verfügt über eine integrierte Tastatur und ein Touchpad für intuitive Steuerung sowie ein LCD-Display, das Auflösungen bis zu 1280 x 1024 unterstützt.

Diese vielseitige LCD-Konsole für den Rackeinbau verfügt über einen 19"-Bildschirm. Mit dem zusätzlichen Platz auf dem Bildschirm können Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf demselben Bildschirm ausführen und Ihre Produktivität so erhöhen.

Die Konsole kann aus 1 HE des Racks herausgezogen werden, sodass Sie auf einfache Weise acht Server oder mehr bei Verbindung über einen KVM-Schalter überwachen und steuern können. Die KVM-Konsole für die Rack-Montage verfügt über einen Griff zum einfachen Ausziehen und Einschieben in das Server-Rack, sodass der Arbeitsbereich organisiert und aufgeräumt bleibt.

Das Rackmount-LCD verfügt über ein 8-Port-KVM-Modul, mit dem Sie es direkt an acht Server anschließen können. Das KVM-Modul bietet die Flexibilität, die Sie benötigen, um die Konsole einfach in Ihre bestehende Server-Infrastruktur zu integrieren.

Das RKCONS1908K wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Steuern Sie ein einziges System oder Dutzende von per KVM verbundenen Computern
- Verbessern Sie die interne Platzeffizienz Ihres Serverschranks
- Verwalten Sie schrankmontierte Server und KVM-Switches

Merkmale

- **TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:** KVM-Konsole zur Rack-Montage, 19 Zoll Active Matrix TFT LCD Monitor, 1280 x 1024, 8 Port VGA-KVM-Switch mit 1,8 m Kabeln, Volltastatur mit 99 Tasten, Ziffernblock und Trackpad; unterstützt USB 2.0
- **PROFESSIONELL UND SICHER:** Anpassbare Kurzbefehle, Bildschirmanzeige, mehrstufige Benutzersicherheit, Benutzerzugriffsebenen/Portberechtigungen und automatischer Scan
- **INTEGRIERTES DESIGN:** Kombiniert eine KVM + Konsole mit integriertem Netzteil in eine Rack-Einheit und bietet so Platz für andere Geräte. Einbautiefe: 60,5 cm bis 89 cm (inkl. Montage-Hardware)
- **ROBUST:** Der LCD-KVM-Einschub besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion und einer robusten Schienenkonstruktion, die den häufigen Einsatz in Betriebsumgebungen von 0 °C bis 40 °C mit einer MTBF von 50000 Stunden unterstützt
- **GETESTET UND BEWÄHRT:** Diese betriebssystemunabhängige Rack-Konsole ist universell kompatibel mit führenden Servern und wird von StarTech.com mit einer 2-jährigen Garantie und kostenlosem lebenslangen mehrsprachigen technischen Support rund um die Uhr an Werktagen angeboten

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
U-Höhe	1U
Schlüsselsperre	Nein
Audio	Nein
Anzeigegröße	19in
Blendentyp	Active Matrix-TFT-LCD
KVM-Ports	8

PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Ja
Mit Kabeln	Ja
Reihenschaltung	Nein

Leistung

IP-Steuerung	Nein
Max. Analogauflösungen	1280 x 1024
Unterstützte Auflösungen	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1280 x 1024 <i>Lower resolutions are also supported</i>
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit	250 cd/m ²
Farbtiefe	8-Bit, 16,7 Mio. Farben
Pixel Pitch-Unterstützung	0.264 x 0.264 mm
Max. Anzahl von Benutzern	1
MTBF	50.000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle (n)	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Hostanschlüsse	VGA (15-polig, High Density D-Sub)



Andere Schnittstelle(n) VGA (15-polig, High Density D-Sub)

USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Strom

Mit Stromadapter	International Power Cords
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	1.5A
Stromverbrauch	21W

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	10 % ~ 80 % RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	25.3 in [64.3 cm]
Produktbreite	19.0 in [48.3 cm]
Produkthöhe	1.7 in [43.0 mm]
Produktgewicht	29.6 lb [13.4 kg]
Max. Montagetiefe	35.0 in [89 cm]
Min. Montagetiefe	23.8 in [60.5 cm]

Verpackungsinformationen

Package Length	30.1 in [76.5 cm]
Package Width	24.2 in [61.5 cm]
Package Height	7.5 in [19.0 cm]



Versandgewicht
(Verpackung) 42.0 lb [19.0 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten

- Rack-Konsole
- 1,8m KVM-Kabel
- M5-Käfigmuttern
- M5-Schrauben
- Regionale Stromkabel (NA/JP, UK, EU, ANZ)
- Montageschienen (variable Längen)
- Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

