



TS-432PXU-RP-2G

| | |
|--|--|
| CPU | AnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bit ARM® Cortex-A57 4-core 1.7GHz processor |
| CPU Architektur | 64-Bit ARM |
| Gleitkommaeinheit | Yes |
| Verschlüsselungseine | Yes |
| Systemspeicher | 2 GB UDIMM DDR4 (1 x 2 GB) |
| Maximaler Speicher | 16 GB (1 x 16 GB) |
| Speichersteckplatz | 1 x UDIMM DDR4 |
| Flash-Speicher | 512MB (Dual Boot OS Schutz) |
| Laufwerksschacht | 4 x 3,5" SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| Laufwerkstabilität | 3,5-Zoll Schächte: 3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs |
| Hot-Swap-fähig | Yes |
| M.2 Slot | Optional über einen PCIe-Adapter |
| Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung | Yes |
| 2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | 2 (unterstützt auch 10M) |
| 10 Gigabit Ethernet Port | 2 x 10GbE SFP+ |
| Wake on LAN (WOL) | Yes |
| Jumbo Frame | Yes |
| PCIe-Steckplatz | 1 Steckplatz 1: PCIe Gen 2 x2 |
| USB 3.2 Gen 1 Port | 4 |
| Formfaktor | 1HE-Rackmount |

| | |
|---|---|
| LED-Anzeigen | HDD 1-4, Status, LAN, Speichererweiterung |
| Tasten | Ein/Aus, Reset |
| Abmessungen (HxBxT) | 44 × 439 × 499 mm |
| Gewicht (netto) | 8,12 kg |
| Gewicht (brutto) | 11,12 kg |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
| Speichertemperatur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 – 95% relative Luftfeuchtigkeit / nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27°C (80,6°F) |
| Netzteil | 250W (x2) PSU, 100 - 240V |
| Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | 53,343 W |
| Lüfter | 2 x 40mm, 12VDC |
| Systemwarnung | Summer |
| Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory | 700 |

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich QNAP Speichermodule, um Leistung und Stabilität des Systems zu gewährleisten. Für NAS-Gerät mit mehr als einem Speichersteckplatz verwenden Sie bitte QNAP-Module mit identischen Spezifikationen.

Warnung: Die Verwendung nicht unterstützter Module kann die Leistung beeinträchtigen, Fehler verursachen oder bewirken, dass das Betriebssystem nicht mehr gestartet werden kann.

* Geräuschpegel

Testumgebung: Siehe ISO 7779; Maximale Festplattenlast; Zuschauerposition; Durchschnittliche Daten 1 Meter vor dem NAS.

Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von Unterschieden bei Monitoren können die Farben der Produkte anders aussehen als auf der Webseite dargestellt.

Änderungen der Designs und technischen Daten sind vorbehalten.