

Poly Studio X52 All-in-One-Videoleiste Kein Funkmodul oder Netzkabel GSA/TAA

Deutlich bessere Meetings

Die Poly Studio X52 All-in-One-Videoleiste wurde speziell entwickelt, um die Videokonferenzenerfahrung zu verbessern. Meetings werden durch sie vereinfacht und optimiert. Sorgen Sie mit innovativen Audio- und Videoerlebnissen für die Gleichwertigkeit der Teilnehmer:innen Innerhalb und außerhalb des Raums.



*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen

Wie wollen Sie am Gespräch teilnehmen?

Bieten Sie Anwender:innen die nötige Flexibilität, um an jedem Videoanruf in der Cloud teilzunehmen: mit integrierten Anwendungen, standardbasierten Protokollen oder durch die Verwendung ihrer persönlichen Geräte, die mit dem System im Raum verbunden werden.

Hier werden alle gehört und gesehen

Stellen Sie sicher, dass alle Gesprächsteilnehmer:innen gehört und gesehen werden – dank hochwertiger Sprach- und Videoqualität gepaart mit innovativen Technologien von Poly mit punktgenauem, KI-gestütztem automatischem Framing und intelligenter Audiofiltertechnologie.

Professionelle Verwaltung

Die Remote-Geräteverwaltung von Poly Lens bietet Ihnen einen besseren Einblick in moderne Arbeitsbereiche im gesamten Unternehmen. IT-Experten können Poly-Geräte aus der Ferne überwachen und Fehler beheben sowie die Anwendung von Massensoftware und Richtlinien optimieren.

Scharfe und klare Bilder

Zoomen Sie ein und sehen Sie die kleinsten Details mit der 20 MP 4K UltraHD 95-Grad-FOV-Kamera, die speziell für mittelgroße Räume konzipiert wurde. Stellen Sie jeden Raum ins beste Licht mit einem scharfen, klaren Bild, naturgetreuen Farben und Kompensation bei schlechten Lichtverhältnissen.

Jeder am Tisch wird gesehen

Fördern Sie die Einbindung mit intelligenten Videoerlebnissen, die Remote-Teilnehmern das Gefühl geben, aktiver Teil ihrer Meetings zu sein. Die intelligente Kameratechnologie Poly DirectorAI schafft eine gleichwertige Erfahrung für Ihre hybriden Meetings.

Startklar in Minutenschnelle

Dank der einfachen Einrichtung und des All-in-One-Designs sind mittelgroße Räume in wenigen Minuten eingerichtet. Und mit der leistungsstarken Kamera, Mikrofonen, Lautsprechern und integrierten Cloud-Video-Apps haben Sie alles, was Sie für Ihre Konferenzräume benötigen.

Hören und gehört werden

Umgeben Sie die Besprechungsteilnehmer:innen mit dem satten und immersiven Klang der integrierten Stereolautsprecher. Hören Sie Stimmen am anderen Ende des Tisches deutlich und blenden Sie mithilfe der Poly NoiseBlockAI- und Acoustic Fence-Technologien Ablenkungen aus Ihrem Meeting aus.

Datenblatt

Poly Studio X52 All-in-One-Videoleiste Kein Funkmodul oder Netzkabel GSA/TAA

Technische Daten



Kamera

Kameraauflösung: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)

Diagonales Sichtfeld (dFoV): 110°

Kameraauflösung insgesamt (Megapixel): 20 MP

Zoomfunktionalität: 5-fach digital

Kameratyp: Einzelobjektiv

Videauflösung von Personen: 4K, 30 fps (TX und RX) ab 2048 kbit/s; 1080p, 60 fps ab 1740 kbit/s; 1080p, 30 fps ab 1024 kbit/s; 720p, 60 fps ab 832 kbit/s; 720p, 30 fps ab 512 kbit/s

Videauflösung von Inhalten (Eingang): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); UXGA (1600 x 1200); SXGA (1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SVGA (800 x 600)

Videauflösung von Inhalten (Ausgang): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA+ (1400 x 1050); SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768)

Gemeinsame Nutzung von Inhalten: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input

Videoabfräquenz: 5 - 60 fps (Auflösung von bis zu 4K bei 15 fps während eines Anrufs)

Datenschutzfunktionen Linse: Aufsetzbar

Horizontales Sichtfeld (hFoV): 95°

Kamerabereich (metrisch): Bis zu 6,1 m

Videostandards: H.264 AVC; H.264 High Profile; H.265; H.239

Konnektivität und Datenübertragung

Externe E/A-Anschlüsse:

1 HDMI-Eingang 2.0 (Video und Audio)

2 HDMI-Ausgänge 2.0 (Video)

1 USB Type-C® 5 Gbit/s Signallrate

2 USB Type-A 5 Gbit/s Signallrate

1 RJ-45

1 Line-In (optionales Mikrofon)

Interoperabilität: Alle Cloud Service Provider über den Poly Video-App-Modus; USB-Gerätmodus

Audio

Audio-Merkmale:

Voll-Duplex-Audio

Akustische Echokompensation

Poly NoiseBlockAI-Technologie

Poly Acoustic Fence-Technologie

Mikrofontyp: Zwei MEMS-Mikrofone; Zwei Mikrofone zweiter Ordnung

Lautsprecher Ausgangsleistung: 1 x 20 W (RMS); 1 x 40 W (maximal)

Audiostandards: 22 kHz mit Polycom Siren 22-Technologie; 20 kHz mit G.719 (M-Modus) sowie Polycom Siren 22-Technologie; 14 kHz mit Polycom Siren 14-Technologie, G.722.1 Anhang C; 7 kHz mit G.722, G.722.1;

3,4 kHz mit G.711, G.728, G.729A

Lautsprechertyp: Stereolautsprecher

Empfindlichkeit (Lautsprecher): 79 dB

Mikrofon-Aufnahmebereich (metrisch): Bis zu 6,09 m

Akku

Netzteiltyp: Extern

Stromversorgungsfunktionen: 65 BTU/h

37 VA, 120 V und 60 Hz

37 VA, 230 V und 50/60 Hz

Umwelt

Betriebshöhe über NN (Imperial) / Betriebshöhe (metrisch): 16,000 ft / 4,877 m

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb: 15 bis 80 %

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 bis 95 %

Betriebstemperatur (Celsius) / Betriebstemperatur (Fahrenheit): 0 bis 40 °C /

Nicht betriebsfähige Temperatur - Celsius: -40 to 70 °C

Unterstützte Anwendungen

Managementsoftware:

Poly Lens

Sicherheitsfunktionen

Standardvorrichtung für Kensington-Schloss

Sicherheitsmanagement:

AES 128-Bit-Verschlüsselung

AES 256-Bit-Verschlüsselung

H.235.6-Unterstützung

Authentifizierter Zugriff auf Admin-Menüs, Web-Nutzeroberfläche und APIs

Konfiguration der Kennwortrichtlinie für lokale Konten

Sicherheitsprofile

Sperre lokaler Konten- und Anmeldeports

Sichere Standards

Remote-Protokollierung mit TLS-Unterstützung

Externe Active-Directory-Authentifizierung

Netzwerk

Netzwerkfunktionen: IPv4; IPv6; 1 x 10/100/1G-Ethernet; Auto-MDIX; H.323 und/oder SIP bis zu 6 Mbit/s

im Poly App Videomodus; Polycom Lost Packet Recovery (LPR-Technologie); Dynamische

Bandbreitenzuweisung; MTU-Größe neu konfigurierbar; Webproxy-Unterstützung - Basic, Digest und

NTLM

Gewicht und abmessungen

Primäre Produktfarbe: Weiß

Gewicht (metrisch): 2,54 kg

Produktabmessungen (metrisch): 769,5 x 115,2 x 103 mm

Produktnummer: 8D8K9AA

Garantie

1 Jahr Poly-Standardgarantie

Lieferumfang

Ethernet-Kabel

Monitorhalterung

Netzgerät

HDMI-Kabel

Poly Studio X52