

**APC Symmetra LX 4kVA Power Module,
 220/230/240V
 Part Number: SYPM4KI**



Technische Daten

Ergebnis

Ausgangsspannungskapazität	4,000 VA
Ausgangsspannungskapazität	2,800 Watts
Maximal erreichbarer Strom	4,000 VA
Maximal erreichbarer Strom	2,800 Watts
Nominelle Ausgangsspannung	230V
Output Voltage Note	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Wellenfaktor	up to 5 : 1
Wellentyp	Sinewave
Ausgangsanschlüsse	(1) Hard Wire 3-wire (H N + G)

Eingabe

Nominelle Eingangsspannung	230V, 400V 3PH
Eingangsfrequenz	45 - 65 Hz (auto sensing)
Input voltage range for main operations	155 - 276 (1:1), 290 - 480 (3:1) V
Andere Eingangsspannungen	220V, 240V, 380V, 415V

Abmessungen

Maximale Höhe	6 inches (15 cm)
Maximale Breite	10 inches (25 cm)
Maximale Tiefe	22 inches (56 cm)
Rackhöhe	4 U
Nettogewicht	33 lbs. (15 kg)
Versandgewicht	40 lbs. (18 kg)
Frachthöhe	17 inches (44 cm)
Frachtbreite	13 inches (33 cm)
Frachttiefe	22 inches (56 cm)

Umgebung

Operating Environment	0 - 40 °C (32 - 104 °F)
-----------------------	---------------------------

General Features:

[more details...](#)

Topologie: Double Conversion Online

Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95 %
Operating Elevation	0-10000 feet (0-3000 meters)
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C (5 - 113 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 %
Storage Elevation	0-15000 feet (0-4500 meters)

Conformance

Begutachtung	C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, VDE
Standardgarantie	2 years repair or replace