


Tiefenverstellbares SmartRack 12-HE-Rackgehäuse mit flachem Profil zur Wandmontage, transparentes Acrylfenster, aufklappbare Rückseite

MODELL-NR: SRW12USG



Das Gehäuse zur Wandmontage sichert und organisiert 12-HE 19-Zoll-Rackgeräte mit einer Tiefe bis zu 20,5 Zoll an Orten mit begrenzter Bodenfläche. Transparentes Acrylfenster ermöglicht es Ihnen, die Geräte zu überwachen, ohne die Tür zu öffnen.

Beschreibung

Das tiefenverstellbare SRW12USG SmartRack 12-HE-Rackgehäuse zur Wandmontage mit flachem Profil ist für die Unterbringung von 19-Zoll-Rackgeräten nach EIA-Standard für Netzkabelschränke, Einzelhandelsgeschäfte, Klassenzimmer, Back-Offices und andere Bereiche mit begrenzter Bodenfläche vorgesehen, in denen die Geräte sicher, übersichtlich und nicht störend platziert werden müssen. Der Schrank besteht aus Hochleistungsstahl mit einer dauerhaften schwarzen Pulverbeschichtung und hat eine maximale Tragfähigkeit von 90,7 kg.

Die Vordertür verfügt über ein bruchsicheres transparentes Acrylfenster, mit dem Sie die Geräteanzeigen überwachen können, ohne das Gehäuse öffnen zu müssen. Das Fenster trägt nicht nur dazu bei, Manipulationen der Geräte zu verhindern und akustische Geräusche zu reduzieren, sondern verleiht Ihrer IT-Installation auch visuelles Flair.

Der Schrank lässt sich mit einem robusten Scharnier von der Wand wegschwenken und ermöglicht so einen einfachen hinteren Zugang zu Geräten und Verkabelung während Installation und Wartung. Die Türen und Seitenwände lassen sich sicher verschließen, um Beschädigung, Manipulation oder Diebstahl zu vermeiden. Die Ober-, Unterseite und die abnehmbaren Seitenwände sind belüftet, sodass die Luft frei zirkulieren kann und die Geräte kühl bleiben. Die umkehrbaren Türen können sich nach links oder rechts öffnen, indem der Schrank vor der Montage um 180° gedreht wird. Praktische Anschlüsse oben und unten ermöglichen eine einfache Kabelführung.

Das SRW12USG wird komplett montiert und bereit zur Wandmontage geliefert, oder Sie können es mit

Highlights

- Maximale Tragfähigkeit von 90 kg.
- Lässt sich von der Wand auf dem Scharnier wegschwenken, um einen einfachen Zugang zur Hintertür zu ermöglichen
- Die Vordertür verfügt über ein bruchsicheres, transparentes Acrylglasfenster
- Seitlich, oben und unten belüftet, abschließbarer Stahlschrank
- Sichert 12-HE von 19-Zoll-Rackgeräten bis zu 20,5 Zoll Tiefe

Paket Beinhaltet

- Tiefenverstellbares SRW12USG SmartRack 12-HE-Rackgehäuse mit flachem Profil zur Wandmontage
- (20) M6-Schrauben
- (20) M6-Käfigmuttern
- (20) M6-Unterlegscheiben
- (20) 12-24 Schrauben
- (2) Schlüssel
- Benutzerhandbuch

dem optionalen SRCASTER-Rollenset von Tripp Lite zu einem mobilen Rack machen. Quadratische und 12-24 Gewindebohrungen sowie nummerierte Rackplätze erleichtern die Installation der Geräte. Die vertikalen Montageschienen können in Schritten von 7/8 Zoll eingestellt werden, um Geräte mit einer Tiefe von bis zu 20,5 Zoll wie Netzwerk-Switches und Patchfelder aufnehmen zu können.

Eigenschaften

Spart wertvollen Arbeitsplatz

- Ideal für Netzwerkkabelschränke, Einzelhandelsstandorte, Klassenzimmer, Back-Offices und andere Bereiche mit begrenzter Grundfläche, wo Sie Ausrüstung brauchen, die sicher, übersichtlich und nicht im Weg ist
- Für 19-Zoll-Rackgeräte nach EIA-Standard mit 12-HE-Platz
- Maximale Tragfähigkeit von 90 kg.

Aufklappbarer Schrank für bequemen Zugang

- Lässt sich von der Wand wegschwenken, um bei Installation und Wartung einen einfachen Zugang zu Geräten und Verkabelung durch die Hintertür zu ermöglichen
- Schrank vor der Montage um 180° drehen, um die umkehrbare Tür links oder rechts zu öffnen

Die Vordertür verfügt über ein bruchsaicheres, transparentes Acrylglasfenster

- Ermöglicht es Ihnen, Geräte zu überwachen, ohne das Gehäuse zu entsperren
- Verhindert die Manipulation von Geräten
- Reduziert akustisches Rauschen
- Bietet zusätzliches optisches Flair

Sichert wichtige Geräte

- Seitenwände und Türen lassen sich sicher verschließen, um Beschädigung, Manipulation oder Diebstahl zu vermeiden
- Belüftete Seitenwände ermöglichen einen großzügigen Luftstrom, der die Geräte kühl hält
- Praktische Anschlüsse mit abnehmbaren Abdeckungen ermöglichen die Kabelführung durch die Ober- und Unterseite

Einfache Installation von Gehäusen und Geräten

- Wird vollständig montiert geliefert, um eine schnelle Installation zu ermöglichen
- Wird an der Wand befestigt oder auf dem Boden gerollt (mit optionalem SRCASTER-Rollenset)
- Wandmontagelöcher im Abstand von 40 cm für die Standardpositionierung von Wandstiftschrauben
- Vertikale Montageschienen lassen sich in 7/8-Zoll-Schritten einstellen, um Geräte mit einer Tiefe von bis zu 52 cm, wie z. B. Netzwerk-Switches und Patchfelder, aufzunehmen.
- Schienen unterstützen die Montage mit quadratischen Löchern oder 12-24 Gewindelöchern
- Rack-Plätze sind für eine einfache Referenz nummeriert

Erfüllt die Branchenstandards für Zahlungskarten

- Bietet die für die Einhaltung des PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) erforderliche physische Geräte- und Mediensicherung.

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332154859
Gerätekompatibilität	Patchpanel; Netzwerk-Switch; USV
Serverschrank-Typ	Gehäuse
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Werksseitig voreingestellte Racktiefe (Zoll)	10.42
Werksseitig voreingestellte Racktiefe (cm)	26.5
Werksseitig voreingestellte Serverschranktiefe (mm)	265
Maximale Gerätetiefe (cm)	52.07
Maximale Gerätetiefe (Zoll)	20.5
Maximale Gerätetiefe (mm)	521
Minimale Gerätetiefe (cm)	7.62
Minimale Gerätetiefe (Zoll)	3
Minimale Gerätetiefe (mm)	76
Höhe des Racks	12-HE
Versandmaße (HBT / cm)	66.04 x 61.72 x 71.12
Versandmaße (HBT / Zoll)	26.00 x 24.30 x 28.00
Versandgewicht (kg)	29.94
Versandgewicht (lbs.)	66.00
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	25 x 23,63 x 21,6
Abmessungen der Einheit (HBT / cm)	63,5 x 60 x 54,86
Gewicht der Einheit (lbs.)	60
Gewicht der Einheit (kg)	27.22
Gewichtskapazität – stationär (kg)	91
Gewichtskapazität – stationär (lbs.)	200
Serverschranktiefe	Flach
Anzahl der vertikalen Montageschienen	4
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Erdungsklemme	Rahmen für vordere und hintere Tür



KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Zertifizierungen	RoHS; EIA-310
Genehmigungen	UL/CSA 60950-1, EIA-310-D, IEC 60297-3-100, IP20-Schutz, RoHS
GARANTIE	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	5 Jahre eingeschränkte Garantie

© 2021 Tripp Lite. All rights reserved. All product and company names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them. Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

Tripp Lite uses primary and third-party agencies to test its products for compliance with standards. See a list of Tripp Lite's testing agencies:

<https://www.tripplite.com/products/product-certification-agencies>